



COVENT COVENT AC(E)PU (4X43E)

<https://www.polstar.com.pl/hu/produkt/rekawice-covent-ac-e-pu-4x43e>



A KESZTYŰ FAJTÁJA: bevonatos kesztyű

KÉZFEJRÉSZ: bevonatos poliuretánnal bevont fekete színben,

ANYAG/ KÖTÖTTÁRÚ: vegyes anyagszálak:poliészter, szpandex, üvegyszál valamint HPDE

KÉZELŐ/VÉG: összehúzóval ellátott

EN 388 - MECHANIKUS SÉRÜLÉSEKSEL SZEMBENI

ELLENÁLLÁS: 4: kopással szembeni ellenállóképesség X: odporność na przecięcie 4: szakítószilárdsággal szembeni ellenállóképesség 3: átszúrással szembeni ellenállóképesség E-vágással szembeni ellenállóképesség az ISO 13997 számú szabványnak megfelelően

EN 407-A HŐVEL ÉS TŰZZEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS X -

odporność na zapalenie 1 - odporność na ciepło kontaktowe X -

odporność na promieniowanie cieplne X - odporność na ciepło

konwekcyjne X - odporność na małe rozbryzgi metalu X - odporność

na duże rozbryzgi metalu

COVENT®

Gyártó:	Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.
Symbol:	RCAE
Powleczenie:	poliuretan
Ilość w kartonie:	120 par
Norm:	EN 407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,
Protection category:	II,
Darabszám dobozban:	120
Kolorystyka:	

SIZE
10
11
8
9