COVENT FOAM kat. II

https://www.polstar.com.pl/ru/produkt/covent_foam

□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□□ □□□□□: □□□□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□: □□□□□□□ 13G, □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□,
□□□□□□/□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□,
EN 388 - □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□: 2: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□, 1: □□□□□□□□□ □ □□□□□□, 3: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□, 1: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□, □ - □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ ISO 13997

COVENT®

□□□□□□□□□□□□□□:	Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.
Symbol:	RCFO
Powleczenie:	spieniony lateks
Norm:	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,
Protection category:	II,
□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□:	120
Number of pieces in a pallete:	5040,
Kolorystyka:	

SIZE
10
11
7
8
9