COVENT SUPER GRIP kat. II

https://www.polstar.com.pl/ru/produkt/covent_super_grip

□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□□ □□□□□: □□□□□□□□ □□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□,
□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□-
□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ 10G, □□□□□□□ □□□□□,
□□□□□□/□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□,
EN 388 - □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□: 2: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□, 1: □□□□□□□□□
□ □□□□□□, 4: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□, 2: □□□□□□□□□ □
□□□□□□□, □ - □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ ISO 13997

COVENT®

□□□□□□□□□□□□□□:	Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.
Symbol:	RCMG
Powleczenie:	szorstkowany lateks
Norm:	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,
Protection category:	II,
□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□:	120
Kolorystyka:	

SIZE
10
11
8
9