COVENT FLEX

https://www.polstar.com.pl/ru/produkt/flex

□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□□ □□□□□: □□□□□□□□ □□, □□□□□□□
□□□□□□□□, wykończenie typu sandy finish
□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□
15G, □□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□,
□□□□□□/□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□,
EN 388 - □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□: 4: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□, 1: □□□□□□□□□
□ □□□□□□, 2: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□, 1: □□□□□□□□□ □
□□□□□□□, □ - □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ ISO 13997
□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ EN ISO 13977: X

COVENT®

□□□□□□□□□□□□□□:	Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.
Symbol:	RCFL
Norm:	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,
Protection category:	II,
□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□:	120
Kolorystyka:	

SIZE
10
11
8
9