

MAX-POPULAR®

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ *

Symbol:

BMSZ

Norm:

EN ISO 20345.

□□□□□□□□ □□□□ □

10

□□□□□□:

Kolorystyka:



□□□ □□□□□: Sandař

□□□□□□□□ □□□□□□: S1-P.

□□□□□□: □□□□□□□□□□, □□□□□□ □ □□□□□ □

□□□□□□□□ 200 □□ □ □ □□□□□□ □□ 15 □□.

□□□□□□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□

□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ 1100 □,

□□□□□□ □□□□ □□□□: □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ 1,6 - 1,8 □□.

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□: □□□□□□.

□□□□ □□□□: □□□□□□□□,

□□□□: □□□□□□.

00000000: 0000000000000000. 0000000000000000

0000000, 0 0000000000000000 000000, 000000000000 000,

□□□□□□□□ : □□□□□□□□

□□□□□□: PU/PU, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□.

Page 10 of 10

00000000: 000000000000000000000000, 00000000

□□□□□□ □□□□□□, posiada właściwości antypoślizgowe

SR odporność na olej napędowy - FO

WYMIARY	SIZE
□□□□□□□□	
23,5	36
24,2	37
24,8	38
25,5	39
26,2	40
26,8	41
27,5	42
28,3	43
28,9	44
29,5	45
30,0	46
30,8	47
31,5	48