COVENT COVENT AC(E)PU (4X43E)

https://www.polstar.com.pl/ru/produkt/rekawice-covent-ac-e-pu-4x43e

□□□□□□□□□□□□□:	Polstar Holding Wołoszczuk sp.k.
Symbol:	RCAE
Powleczenie:	poliuretan
Ilość w kartonie:	120 par
Norm:	EN 407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018,
Protection category:	II,
□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□:	120
Kolorystyka:	○

SIZE
10
11
8
9

□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□,
□□□□□□ □□□□□: □□□□□□□□ □□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□,
□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□: □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□: □□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□ □ HDPE,
□□□□□□/□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□,
EN 388 - □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□: 4: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□, X: odporność na przecięcie 4: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□, 3: □□□□□□□□□ □ □□□□□□□, E - □□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ ISO 13997
EN 407- □□□□□□□□□ □ □□□□ □ □□□□: X - odporność na zapalenie 1 - odporność na ciepło kontaktowe X - odporność na promieniowanie cieplne X - odporność na ciepło konwekcyjne X - odporność na małe rozbryzgi metalu X - odporność na duże rozbryzgi metalu