

COVENT®

[illegible]

Symbol:

RCAE

Powleczenie:

poliuretan

Ilość w kartonie:

120 par

Norm:

EN 407:2020, EN ISO
21420:2020, EN
388:2016+A1:2018.

Protection category:

11.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

120

□□□□□□□□

Kolorystyka:



□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□.

□□□□□□ □□□□□□: □□□□□□□□ □□, □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□/□□□□□□□□□□: □□□□□□ □□ □□□□□□

HDPE.

□□□□□□/□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.

EN 388 - 鋼製安全靴の耐打・耐圧試験方法

□□□□□□□□□□: 4: □□□□□□□□ □ □□□□□□□□, X: odporność

na przecięcie 4: □□□□□□□□ □ □□□□□□□, 3: □□□□□□□□ □

□□□□□□, E - □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□ ISO 13997

EN 407- □□□□□□□□ □ □□□ □ □□□: X - odporność na

zapalenie 1 - odporność na ciepło kontaktowe X - odporność na

promieniowanie cieplne X - odporność na ciepło konwekcyjne X -

odporność na małe rozbryzgi metalu X - odporność na duże rozbryzgi

metalu

SIZE
10
11
8
9