

COVENT®

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ *

Symbol:

RCIN

Powleczenie:

nitryl

Ilość w kartonie:

120 par

Najmniejsze opakowanie zbiorcze:

12 par

Norm:

EN 407:2020, EN ISO
21420:2020, EN
388:2016+A1:2018,

Protection category:

11.

□□□□□□□□ □□□□ □

120

□□□□□□:

Kolorystyka:



□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□.

□□□□□ □□□□□: □□□□□□□ □□, powleczone szorstkowanym nitrylem

□□□□□□□□/□□□□□□□□□□: mieszanka poliestru i spandeksu

EN 388 - □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□: 4: □□□□□□□□ □ □□□□□□□□, X: odporność
na przecięcie 2: □□□□□□□□ □ □□□□□□□, 1: □□□□□□□□ □
□□□□□□□□, A - odporność na przecięcie wg ISO 13997

EN 407- 000000000 0 0000 0 0000: X - odporność na zapalenie 1 - odporność na ciepło kontaktowe X - odporność na promieniowanie ciepłe X - odporność na ciepło konwekcyjne X - odporność na małe rozbryzgi metalu X - odporność na duże rozbryzgi metalu

SIZE
10
11
8
9