



SUMMITECH SUMIGREEN PRO. GT-F-07 C

https://www.polstar.com.pl/ru/produkt/sumigreen_summitech_pro_gt_f07_c



Sumirubber
Symbol: RUSG
Norma: EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN388 : 2016,
Ilość sztuk w kartonie: 120
Kolorystyka:

ROZMIAR
10
11
7
8
9

Summitech Sumigreen Pro. GT-F-07 C to rękawiczka wykonana z nitrilu, przeznaczona do pracy w przemyśle i rolnictwie.

Waga rękawiczki: 330 g, długość: 330 mm, szerokość: 180 mm.

Grubość rękawiczki: 0,38 mm, kolor: zielony.

Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie: 10 MPa, moduł przy rozciąganiu: 0,3 MPa.

Właściwości chemiczne: odporność na olej, kwas, zasady, rozpuszczalniki organiczne.

Właściwości fizyczne: odporność na ścieranie: 4, odporność na przetarcie: 1, odporność na rozdarcie: 0.

EN 388 - odporność na ścieranie: 4, EN 374-1 - odporność na przenikanie: A.

Właściwości elektryczne: izolacja elektryczna: 10 kV, odporność na przebicie: 10 kV.

Właściwości termiczne: odporność na niskie temperatury: -30°C, odporność na wysokie temperatury: 100°C.

Właściwości optyczne: kolor: zielony, połysk: matowy.

Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie: 10 MPa, moduł przy rozciąganiu: 0,3 MPa.

Właściwości chemiczne: odporność na olej, kwas, zasady, rozpuszczalniki organiczne.

Właściwości fizyczne: odporność na ścieranie: 4, odporność na przetarcie: 1, odporność na rozdarcie: 0.

EN 374-1 - odporność na przenikanie: A.

EN ISO 374-5 : 2016 - odporność na przenikanie: A.

Właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie: 10 MPa, moduł przy rozciąganiu: 0,3 MPa.

Właściwości chemiczne: odporność na olej, kwas, zasady, rozpuszczalniki organiczne.

Właściwości fizyczne: odporność na ścieranie: 4, odporność na przetarcie: 1, odporność na rozdarcie: 0.